

1. Tablice należy umieszczać na ścianach budynków na wysokości około 2,5-3 metrów od poziomu nawierzchni.
2. Tablice należy umieszczać w miejscu widocznym od strony ulicy, od której został nadany numer porządkowy, najlepiej w pobliżu głównego wejścia do budynku lub na teren posesji.
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 metrów, a krótszych niż 100 metrów, należy umieszczać dwie tablice - na początku i na końcu fasady budynku. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 100 metrów należy umieszczać tablice na każdym 50-metrowym odcinku budynku - najlepiej na początku i na końcu fasady.
4. Na wolnostojących budynkach jedno- lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niż 50 metrów, należy umieszczać tablice na tym narożniku budynku, który jest najlepiej widoczny od strony dojazdu lub ulicy. W przypadku, gdy fasada budynku zawierająca wejścia przekracza 50 metrów długości, tablice należy umieszczać na tych dwóch narożnikach, które są najlepiej widoczne od strony dojazdu lub ulicy.
5. W przypadku, gdy na narożniku budynku wisi tablica z nazwą ulicy, najbliższą tablicę z numerem posesji należy umieszczać w odległości nie mniejszej niż 2 metry od krawędzi tablicy z nazwą ulicy.
6. Powierzchnia fasady budynku wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości co najmniej 1 metra od krawędzi tej tablicy.
7. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od odległości od krawędzi jezdni:
 - A. tablica typu A - do 15 metrów,
 - B. tablica typu B - do 30 metrów,
 - C. tablica typu C - powyżej 30 metrów.
8. W przypadku budynków wielorodzinnych należy używać tablicy typu C bez względu na odległość od krawędzi jezdni.

Zasady umieszczania tablic z nazwami ulic / miejscowości wraz z zakresem numeracji SIG:

1. Tablice na terenie miasta Iłża należy umieszczać na narożniku fasady budynku na pierwszych budynkach przy każdym skrzyżowaniu na wysokości około 2,5-3 metrów od poziomu nawierzchni.
2. Na budynkach wolnostojących, znacznie oddalonych od ogrodzenia, tablice należy umieszczać na ogrodzeniu a gdy nie jest to możliwe, na wolnostojących słupkach lub innych trwałych elementach znajdujących się na ulicy, w szczególności na słupach latarni.
3. Minimalna odległość od narożnika budynku do krawędzi tablicy nie powinna przekraczać 0,5 metra.

4. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości co najmniej 1 metra od krawędzi tej tablicy.
5. Tablice z nazwami ulic można umieszczać na skrzyżowaniach ulic na bieżącej infrastrukturze technicznej (np. słupy oświetlenia ulicznego) lub na słupkach do znaków drogowych. Wysokość słupka drogowego będzie uzależniona od ilości tablic z nazwami ulic oraz tablic kierujących pieszych. Minimalna wysokość pierwszej tabliczki od poziomu nawierzchni to 2.5m .
6. Tablice kierunkowe z nazwami miejscowości wraz z zakresem numeracji należy montować na bieżącej infrastrukturze technicznej (np. słupy oświetlenia ulicznego) lub na słupkach do znaków drogowych. Wysokość słupka drogowego będzie uzależniona od ilości tablic z nazwami miejscowości oraz numerami posesji a także tablic kierujących pieszych.